
Zehnder Charleston

Dane techniczne

Model 3-kolumnowy



H = wysokość
L = długość = Ilość elem. x 46 mm
Długość całkowita grzejnika z podłączeniem bocznym
L_T = Ilość elementów x 46 mm + korki 24 mm + odpowietrznik 13 mm
N = rozstaw złącz = H - 66 mm
T = głębokość grzejnika
A = powierzchnia
V = pojemność wodna
M = waga
s_k = udział energii oddawanej przez promieniowanie
q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
n = eksponent
Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
Φ = moc grzewcza dla innych temp. systemowych

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

Dane techniczne dla elementu

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	Φ_s 75/65/20°C	Φ 70/55/20°C	Φ 55/45/20°C
	mm	mm	mm	m²	dm³	kg	%	kg/h	n	W	W	W
3026	260	194	100	0,06	0,5	0,6	21	2,0	1,28	27,9	22,6	14,6
3030	300	234	100	0,07	0,6	0,7	20	3,0	1,28	32,0	25,9	16,8
3035	350	284	100	0,08	0,6	0,9	20	3,0	1,28	37,0	29,9	19,4
3040	400	334	100	0,09	0,7	1,0	19	4,0	1,28	41,9	33,9	22,0
3045	450	384	100	0,10	0,7	1,1	19	4,0	1,27	46,8	37,9	24,5
3050	500	434	100	0,11	0,8	1,2	18	4,0	1,27	51,6	41,7	27,0
3055	550	484	100	0,12	0,9	1,3	18	5,0	1,27	56,3	45,5	29,4
3060	600	534	100	0,14	0,9	1,4	18	5,0	1,27	60,9	49,2	31,8
3075	750	684	100	0,17	1,1	1,7	18	6,0	1,26	74,3	60,0	38,7
3090	900	834	100	0,21	1,3	2,1	18	7,0	1,25	87,0	70,1	45,1
3100	1000	934	100	0,23	1,4	2,3	18	8,0	1,25	95,1	76,7	49,3
3110	1100	1034	100	0,25	1,5	2,5	18	9,0	1,25	103,0	82,9	53,2
3120	1200	1134	100	0,28	1,6	2,8	18	10,0	1,31	115,0	92,4	59,0
3150	1500	1434	100	0,35	2,0	3,4	18	12,0	1,31	140,0	112,1	71,1
3180	1800	1734	100	0,42	2,4	4,1	18	14,0	1,32	166,0	132,5	83,5
3200	2000	1934	100	0,47	2,6	4,5	18	16,0	1,32	183,0	146,0	92,0
3220	2200	2134	100	0,51	2,9	4,9	18	17,0	1,32	200,0	159,9	101,1
3250	2500	2434	100	0,58	3,2	5,5	18	19,0	1,32	225,0	179,8	113,7
3280	2800	2734	100	0,65	3,6	6,1	18	22,0	1,33	251,0	201,3	128,2
3300	3000	2934	100	0,70	3,9	6,4	18	23,0	1,33	269,0	215,7	137,4

Nowe kody przyłączy SAP		Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)

Złącza Completto ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5

Zawór u góry
Złącza 50 mm
możliwe od 3 elementów

